セラミックグラスマット

説明

セラミックグラスマットは、 セラミックファイバーの特性である
高温耐熱性を保持し、 さらにグラスファイバーの引張強度をも
兼ね備えた、 個性豊かなニードルフェルトです。

用途

（全般）高温部の断熱材、 高温緩衝材
（ガス・石油） ガス機器の断熱材、 石油機器の断熱材・ガス給湯器関係パッキン材
石油給湯器関係パッキン材
（工業系） 各種ボイラー断熱材、 工業炉等の断熱材、 機器用断熱吸音材
（建築系） ビル建築
（その他） 家電、 アスベスト代替

特長

セラミックファイバーとグラスファイバーをブレンドし、 両者の特性を生かし
より多くの長所を引き出しました。
不燃性；国土交通省認定 不燃材料 認定番号 NM-8123
特性；断熱、 不燃、 耐火、 吸音
耐熱性；安全使用温度 700℃以下でご使用頂けます。
吸音性；ニードルパンチフェルト（ノンバインダー）は特に高温部の断熱・吸音性に優れており
さらにセラミックファイバーとのブレンド率により、 さらに高温部の使用が可能になりました。
作業性；セラミックブランケットに比べ引張強度が強く、 切断が容易でアスベストを含まない
ゼロアスベストの素材です。

規格

厚み mm	密度 kg/m³	巾 mm	長さ M
5～15	110～150	1000～2000	5～20