



MG マイティカバーは、軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。

低ハロゲン性ですのでステンレスの応力腐食割れ防止に優れています。

用 途

- 各種配管の保温・断熱
- 防火区画貫通部の処理
- 銅管の保温・断熱



製品仕様

製品種別	標準密度	厚さ	寸法	JIS規格		国土交通大臣 不燃認定	熱伝導率 W/(m・K) 平均温度 70.5℃	熱間収縮温度 ℃
	kg/m ³	mm	mm	A9504 人造鉱物繊維保温材 ロックウール保温材	A6301 吸音材料 ロックウール吸音材			
MG マイティカバー	平均90	20,25,30,40,50,65,75,(80,90,100) ^{注1}	(内径)15A~300A×1000L	保温筒	—	NM-8600	0.044以下	600以上
MG マイティカバー-ALGC						NM-8602		

注1：()内サイズは平成12年建設省告示第1400号にて不燃材として認められています。

■ 管の呼び径・入数・ケース種別

管の呼び径	厚さ カバーの内径	20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		65mm		75mm		80mm		90mm		100mm	
		入数	ケース種別	入数	ケース種別																
15A	22	54	A	40	A	33	A	20	A	15	A										
20A	27	48	A	34	A	28	A	19	A	14	A										
25A	34	40	A	30	A	25	A	16	A	12	A	8	A								
32A	43	30	A	25	A	20	A	14	A	10	A	8	F								
40A	49	27	A	23	A	18	A	12	A	11	L	6	A	4	B	4	D				
50A	61	23	A	23	L	15	A	11	A	11	L	5	A	4	D	4	D				
65A	76	15	A	14	A	11	A	12	L	6	A	4	A	4	E	4	E				
80A	89	12	A	11	A	9	A	7	A	7	L	4	D	4	E	4	E	2	C	2	C
90A	102			8	C	8	F	4	B	4	B	4	E	4	E	2	C	2	C	2	C
100A	114			8	A	8	F	6	E	4	D	4	E	2	C	2	C	2	C	2	F
125A	140			4	B	4	B	4	D	4	E	2	C	2	C	2	C	2	F	2	F
150A	165			6	L	4	D	4	E	2	C	2	C	2	F	2	F	2	F	1	B
175A	191			4	E	4	E	2	C	2	C	2	F	2	F	2	F	1	B	1	B
200A	216			2	C	2	C	2	C	2	F	2	F	1	B	1	B	1	B	1	D
225A	242			2	C	2	C	2	F	2	F	1	B	1	B	1	B	1	D	1	D
250A	267			2	F	2	F	2	F	1	B	1	B	1	D	1	D	1	D	1	E
300A	319			1	B	1	B	1	B	1	D	1	D	1	E	1	E	1	E	1	E
350A ^{注1}	356									2	N										
400A ^{注1}	406									2	O										

注1：JIS規格は300Aまでを規定としており、350A・400AはJIS規格およびグリーン購入法には該当しません。
※上記赤線内を標準在庫寸法と致しますが、その他の寸法についてはご相談ください。

■ 銅管サイズ

15A～150A(90Aは除く)の銅管サイズを用意しています。

■ ダンボールサイズ

種別	段ボールケース寸法 外寸(mm)		
A	450	510	1020
B	420	420	1020
C	320	620	1020
D	470	470	1020
E	530	530	1020
F	370	720	1020
L	440	700	1020
N	510	720	1020
O	550	790	1020